

ARMATÜR MONTAJ KAZANI

CTS-GTAK-101 GÖMÜLÜ TİP ARMATÜR KAZANI

CTS-YTAK-100 YÜKSELTİLMİŞ TİP ARMATÜR KAZANI



İlgili Standartlar

*FAA AC 150/5345-42 L-867 & L-868

KULLANIM YERLERİ

Yerüstü ve gömülü tip havalimanı aydınlatma armatürlerinin zemine sabitlenmesi ve izolasyon transformatörlerin yeraltında muhafazası için kullanılırlar

L-867 tipi kazan ve bağlantılar üzerinden ağır vasıta ve uçak geçmeyen, nadiren hafif araç yüküne maruz kalan yerlerde kullanılır
L-868 tipi kazan ve bağlantılar üzerinden her türlü ağır vasıta ve uçağın geçebileceği yerlerde kullanılır



ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Kazanlar özellikle belirtilmediği sürece IA sınıfıdır

Mevcut Çaplar;

Tip A – 8 inç (203 mm),

Tip B – 12 inç (305 mm),

Tip C – 15 inç (381 mm)

Flanşlar kazan kenarına kaynak ile sabitlenir
topraklama aparatı standarttır

Montaj kolaylığı sağlayan kontrplak kapak opsiyonel olarak verilir

Değişik çaplardaki kazan ve armatürleri beraber kullanabilmek için 12 inçten

8 inç ve 15 inçten 12 inç uyarlama sağlayan adaptör halkalar opsiyoneldir

Montaj esnasında kazanları dengelemek ve sabitlemek için özel ayar aleti opsiyonel olarak verilir

